

Données techniques*

MODÈLE	SB36m	SB36h(c)	SB50h(c)
MOTEUR (DIESEL)			
Modèle	A1700N2	A1700N4	A2300N4
Type	3 cylindres, diesel refroidit à eau		4 cylindres, diesel refroidit à eau
Cylindrée (cm ³)	1714		2266
Puissance (CV/ kW)	35/ 26,2	35/ 25,7	48/ 35,8
Couple (Nm @ tr./min.)	110,0 @ 1700		155,0 @ 1650
Vitesse de rotation (tr./min.)	2600		
Capacité du réservoir (l.)	27		
Injection	Indirecte		
Batterie (V.)	12		
Filtre à air	Filtre à air sec		
ENTRAÎNEMENT			
Type de transmission	SynchrMesh	Hydrostatique	
Gammes	12 / 12	3	
Vitesse max. (km/h)	26,2	29,2	28,5
4 roues motrices	Engagement		
Freins	Disque humide		
Blocage du différentiel	Arrière		
PNEUS			
Agraire	Avant	8-16	Arceau: 8-16 / Cabine: 7-16
	Arrière	12.4-24	Arceau: 12.4-24 / Cabine: 11.2 -24
Gazon	Avant	27x8.5x15	27x8.5x15
	Arrière	41x14-20	41x14-20
Industriel	Avant	10x16.5	Arceau: 10x16.5 / Cabine: 24x8.5-14
	Arrière	15-19.5	Arceau: 420/70-24 / Cabine: 380/70R19.5
PRISE DE FORCE			
Prise de force arrière (tr./ min.)	Indépendante, 560 et 780		
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Débit pompe du 3-points et outils (l/min.)	31,0	33,6	38,2
Débit pompe de la direction assistée (l/min.)	16,7	18,0	17,0
Pression (bar)	180-185		
Système de direction	Direction assistée hydraulique		
Type de contrôle	Position / effort		
Distributeurs (ROPS/ Cabine)	1 double-effet arrière / 2 double-effet arrière 1 position flottante		
Catégorie attelage trois points	Cat. 1		
Capacité de levage (kg)	1500		
DIMENSIONS			
Longueur (mm)	3406	3096	
Largeur (mm)	1324	1451	
Hauteur (mm)	2471	2643	
Garde au sol (mm)	366	335	
Empattement (mm)	1670	1671	
Poids avec arceau (kg)	1444	1383 / 1563	1423 / 1563

*Données techniques sous réserve.

TRACTEUR COMPACT

SB36-50

SHIBAURA



⚠ Informations importante

• Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d'utiliser ce produit



SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibaaura.com

I. www.shibaaura.com

Concessionnaire:

TABLEAU DE BORD



Panneau de commandes bien lisible avec toutes les informations importantes.

PNEUS



Pneus pour l'industrie, les champs et le gazon.

MOTEUR



Les moteurs gasoil à 3 et 4 cylindres offre une grande puissance pour une consommation minimale de carburant. Les composants de qualité élevée garantissent une longue longévité.

RELEVAGE AVANT



Relevage avant cat. 1 avec une force de levage de 1500 kg.



LEVAGE À 3-POINTS



La structure de levage à 3 points Catégorie I a une capacité de levage de 1650 kg.

PÉDALES



Pédales de commande hydrostatiques pour rouler doucement, sans mains, en avant et en arrière (modèle hst).

CHARGEUR FRONTAL



En option, le tracteur peut être équipé d'un chargeur frontal.

CABINE



Cabine d'usine joliment finie, standard avec radio et climatisation.